



Линейный актуатор ЛА2-24/12-28-250-50...300

Линейные актуаторы серий ЛА2-24/12-28-250-50...300 являются очень компактными и более быстрыми в сравнении с серией ЛА1. Благодаря своим габаритам они подходят для установки в местах с ограниченным пространством, например, в механизмах открывания / закрывания окон, в механизмах регулировки автомобильных кресел, в промышленных установках и т.д.

Область применения: промышленное оборудование, медицинское оборудование, автомобильная промышленность, офисная, домашняя мебель и т.д.



Технические характеристики

- Входное напряжение — 24/12 В постоянного тока
- Макс. нагрузка — 250 Н (толкание/втягивание)
- Макс. скорость без нагрузки — 27,6 мм/с
- Макс. скорость при полной нагрузке — 26мм/с
- Степень защиты — IP54
- Рабочий ход — 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм
- Макс. ток — 2,4 А при 12 В постоянного тока или 1,2 А при 24 В постоянного тока
- Уровень шума — 70 дБ
- Предустановленные концевые выключатели
- Рабочий цикл — 25% или 1 мин непрерывной работы в течение 4 мин
- Сертификация — EN 55014-1, EN55014-2

Пример обозначения при заказе актуатора типа ЛА2 с напряжением питания 24 В, скоростью перемещения штока 28 мм/с, усилием толкания и втягивания 250 Н, рабочим ходом 50 мм: «Линейный актуатор ЛА2-24-28-250-50»

| Длин хода, мм | A, мм | B, мм |
|---------------|-------|-------|
| 50 | 158 | 208 |
| 100 | 209 | 309 |
| 150 | 260 | 410 |
| 200 | 311 | 511 |
| 250 | 362 | 612 |
| 300 | 413 | 713 |

Габаритные размеры линейного актуатора

