

Линейный актуатор ЛА35

- ✓ Значительное усилие толкания/втягивания при небольшой потребляемой мощности
- ✓ Соосное расположение двигателя и штока
- ✓ Малый диаметр для удобного размещения

Актуатор ЛА35 выполнен на базе коллекторного двигателя постоянного тока и механических передач. Планетарный редуктор снижает крутящий момент. Винтовая передача преобразует вращение в поступательное движение, обеспечивая требуемое усилие в штоке. Таким образом, при малой потребляемой мощности возможно перемещение объектов значительной массы.



Технические характеристики

- Максимальное усилие — 200 Н
- Скорость — до 12 мм/сек
- Напряжение питания — 24 В
- Номинальный рабочий ток — 0.3 А
- Варианты рабочего хода – 100, 200, 300 мм
- Степень защиты – IP54

Особенностью актуатора является возможность его размещения в ограниченных пространствах благодаря небольшому диаметру и соосному расположению двигателя и штока. Красивый внешний вид позволяет применять актуатор снаружи изделий.

Габаритные и присоединительные размеры

Длина актуатора L :

- с убраным штоком
 $L = 208 + \text{ход штока, мм}$;

- с выдвинутым штоком
 $L = 208 + \text{удвоенный ход штока, мм}$

